

▶▶▶ Technický list | Uzamykací systém DUAL


Oboustranná vložka

Oboustranná vložka s technologií DUAL (s dvojím kódováním)

je robustní systém oboustranně použitelného klíče s patentovaným principem.

Ergonomicky tvarovaný klíč nabízí komfort při jeho používání.

Pro maximální sekundární bezpečnost klíče je tento systém vybaven vysokou organizační, právní a technickou ochranou klíče.



Klíč DUAL



Oboustranná vložka DUAL

Systém a technologie

- ▶ Patent klíče na ochranu před neoprávněnou výrobou kopií
- ▶ Obvyklý vertikální systém zasunutí klíče
- ▶ Zadržné segmenty jsou uvedeny do požadované pozice pomocí dvou přesazených drážek na klíči
- ▶ Systém oboustranně použitelného klíče s ergonomicky tvarovanou hlavou klíče
- ▶ Modulový systém lze jednoduše aplikovat na místě a v různých stavebních situacích

Funkční prvky



- ▶ Dlouhá životnost díky robustnímu klíči z niklové mosazi odolnému proti opotřebení
- ▶ Speciálně tvarovaná špička klíče pro jednoduché zasunutí
- ▶ Dlouhá životnost díky patentované povrchové úpravě všech pohyblivých částí vložky
- ▶ Standardní uzamykací funkce: Při klíči vloženém z jedné strany nelze vložku otevírat/zamykat ze strany druhé
- ▶ Volitelná oboustranně uzamykatelná vložka (BSZ): i při zasunutém klíči z jedné strany je možné vložku otevírat/zamykat ze strany druhé

Bezpečnostní prvky

- ▶ Odpružená destička klíče pro vyšší kontrolu klíče
- ▶ Vysoký stupeň bezpečnosti s ohledem na nedestruktivní metody překonání (např. úderový klíč nebo planžetování)
- ▶ Ochrana proti planžetování díky integrovanému systému falešných otevíracích pozic
- ▶ Ochrana proti odvtřání díky prvkům z tvrdokovu a nerezové oceli
- ▶ Odpovídá třídě bezpečnosti uzavírání 6 dle EN 1303:2005
- ▶ Odpovídá třídě odolnosti proti překonání 1 dle EN 1303:2005
- ▶ Vhodné pro protipožární a kouřotěsné ochranné prvky EI30, E30 dle EN 1634-1

Montáž a provoz

- ▶ Jednoduchá montáž zadlabacího nebo trubkového zámku dle DIN nebo ÖNORM
- ▶ Díky modulovému systému lze cylindrickou vložku upravit na místě dle situace



Technické údaje

Kód výrobku:	DZ A/B (A/B, údaje v mm)
Délka strany:	od 27 mm (u krátkých vložek, jednostranně)
Nejkratší rozměr vložky při zachování standardních funkcí:	27/36 asymetrická vložka, síla stěny dveří včetně kování nebo rozety 63 mm, 31/31 symetrická vložka, celková délka L=62 mm
Nejkratší rozměr vložky pro systémy BSZ a GEFE:	31/36 symetrická vložka, síla stěny dveří včetně kování nebo rozety 67 mm
Spojovací šroub vložky:	M5×60
Váha:	220 g (DZ 31/31)
Zkoušky:	vhodné pro protipožární a kouřotěsné ochranné dveře EI30, E30, T30, R30 cylindrická vložka s třídou ochrany proti vytržení
Balení:	jednotlivé, vystavovací nebo celkové balení, balení nepovinné
Varianty zabezpečení:	BSZ: oboustranně uzamykatelná vložka GEFE: oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka KZS: rozšířená ochrana proti odvrtní VdS: Cylindrická vložka s ochrannou proti vytržení třídy BZ(+) Samostatná ochrana uzamykání pro přepínací zařízení EMA (třída BZ+)
Řešení pro různé typy situací:	ozubené kolečko pro dveře s vícenásobným uzamykáním, speciální funkce synchronizace (např. dvojitý zub) SSW: Ochranný mechanismus proti prachu a povětrnostním vlivům SEW: Provedení s ochranou proti mořské vodě

Typy provedení

Standardní povrchová úprava:	matný nikl nebo leštěná mosaz
Speciální povrchová úprava:	chrom lesklý, chrom matný, nikl lesklý, hnědá patina, černá patina, provedení PVD

Příslušenství

Speciální spojovací šroub vložky
Sprej pro údržbu